

**PRIME POWER <sup>1)</sup>**

Модель: **BCD500P** 500кВ·А/400кВт

**STANDBY POWER <sup>2)</sup>**

Модель: **BCD550S** 550кВ·А/440кВт



NEWAGE  
INTERNATIONAL



		<b>BCD500P</b>	<b>BCD550S</b>
Мощность:	кВ·А	<b>500</b>	<b>550</b>
Мощность:	кВт	<b>400</b>	<b>440</b>

1) **Prime Power** - генератор способен работать на указанной мощности при переменной нагрузке неограниченное количество часов в год. Допускаются 10%-ные перегрузки в течение одного часа каждые 12 часов работы.

2) **Standby Power** - генератор способен работать на указанной мощности при переменной нагрузке с ограничением по наработке при стандартных интервалах обслуживания. Перегрузки не допускаются

		<b>Технические характеристики</b>	
<b>Двигатель</b>		<b>Deutz</b>	<b>Deutz</b>
Модель:		BF8M1015CP	BF8M1015CP
Цилиндры:	число, расположение	8, V-образно	8, V-образно
Обороты:	об/мин	1500	1500
Топливо:	тип	дизельное	дизельное
Подача воздуха:	тип	турбонаддув	турбонаддув
Охлаждение:	тип	водяной	водяной
Объем охлад. жидкости	л	110	110
Объем масла:	л	47	47
Расход масла:	л/час	0,33	0,37
<b>Генератор</b>		<b>Newage</b>	<b>Newage</b>
Модель:		HC1544D	HC1544D
Напряжение:	В	380/220	380/220
Частота:	Гц	50	50
<b>Агрегат</b>			
Топливный бак:	л	610	610
Расход топлива(100% нагрузка):	л/час	111,1	122,0
Расход топлива (75% нагрузка):	л/час	80,5	88,5
Расход топлива (50% нагрузка):	л/час	53,7	59,0
Длина:	мм	3340	3340
Ширина:	мм	1050	1050
Высота:	мм	2020	2020
Вес:	кг	3400	3400
<b>ДЭС в шумозащитном кожухе</b>			
Уровень шума в радиусе 7 м:	дБ(А)	78,0	78,0
Длина:	мм	5300	5300
Ширина:	мм	1600	1600
Высота:	мм	2860	2860
Вес:	кг	5500	5500
Топливный бак	л	820	820

Производитель вправе изменять спецификацию без предварительного уведомления