

Дизельные электростанции HIMOINSA

Серия Helios



Двигатель Perkins, жидкостное охлаждение, 1500 об./мин.,
 трехфазное напряжение 380/220В, 50Гц,
 Исполнение: открытое или во всепогодном шумозащитном кожухе,
 с ручным электростартом или в комплекте с автоматикой управления



Модель	Мощность				Двигатель	Цилиндры	Расход топлива, л/ч ⁽³⁾	Объем бака ⁽⁴⁾ л	Габариты, Д x Ш x В, мм		Вес, кг
	кВ·А	кВт	кВ·А	кВт					Открытое исполнение		
	F.S.P ⁽¹⁾		P.R.P ⁽²⁾						Исполнение в кожухе		
HPW-09 T5	8,6	6,9	8,1	6,5	403C-11G	3L	1,7	65 35	1360 x 605 x 1205 1920 x 900 x 1150	335 635	
HPW-13 T5	13,4	10,7	12,1	9,7	403C-15G	3L	2,4	65 35	1360 x 605 x 1205 1920 x 900 x 1150	405 715	
HPW-20 T5	22,0	17,6	20,0	16,0	404C-22G	4L	3,8	70 50	1460 x 605 x 1205 2000 x 950 x 1235	505 865	
HPW-30 T5	33,0	26,4	30,0	24,0	1103A-33G	3L	5,6	115 65	1625 x 750 x 1270 2250 x 1050 x 1450	760 1200	
HPW-50 T5	50,0	40,0	46,0	36,0	1103A-33TG1	3L	8,6	140 65	1880 x 750 x 1425 2250 x 1050 x 1450	890 1315	
HPW-60 T5	65,0	52,0	60,0	48,0	1103A-33TG2	3L	10,3	140 165	1880 x 750 x 1425 2750 x 1100 x 1500	925 1485	
HPW-85 T5	89,0	71,2	81,0	64,8	1104A-44TG2	4L	14,7	155 165	2050 x 750 x 1435 2750 x 1100 x 1500	1055 1600	
HPW-100 T5	109,0	87,0	100,0	80,0	1104C-44TAG2	4L	16,5	155 165	2050 x 750 x 1435 2750 x 1100 x 1500	1160 1710	
HPW-140 T5	150,0	120,0	140,0	112,0	1006TAG	6L	23,5	230 225	2400 x 900 x 1436 3300 x 1200 x 1800	1415 2260	
HPW-150 T5	165,0	132,0	150,0	120,0	1006TAG2	6L	25,6	230 225	2400 x 900 x 1490 3300 x 1200 x 1800	1455 2295	
HPW-210 T5	230,0	184,0	210,0	168,0	1306E87 TAG3	6L	33,9	445 445	3000 x 1160 x 1775 3800 x 1400 x 2105	1990 3230	
HPW-250 T5	275,0	220,0	250,0	200,0	1306E87 TAG6	6L	41,3	445 445	3000 x 1160 x 1775 3800 x 1400 x 2105	1990 3230	
HPW-350 T5	380,0	304,0	350,0	280,0	2306CE14 TAG2	6L	52,9	590 590	3310 x 1390 x 1965 4100 x 1600 x 2210	3445 4805	
HPW-400 T5	440,0	352,0	400,0	320,0	2306CE14 TAG3	6L	60,4	590 590	3310 x 1390 x 1965 4100 x 1600 x 2210	3580 4940	
HPW-460 T5	507,0	405,0	457,0	366,0	2806CE16 TAG1	6L	71,3	740 740	3600 x 1460 x 2175 4500 x 1800 x 2400	3835 5815	
HPW-515 T5	553,0	443,0	510,0	408,0	2806CE16 TAG2	6L	78,7	740 740	3600 x 1460 x 2175 4500 x 1800 x 2400	3935 5915	

(1) Standby Power - ISO 3046 (2) Prime Power - ISO 8528 (3) Расход топлива приведен при 75% нагрузки (4) Стандартный топливный бак

Официальный дистрибьютор и сервисный центр в Украине



03055, Киев, Ванды Василевской, 7
 Тел. (044), 238-09-82, 238-09-65
 Факс (044) 238-09-82, 238-09-70
www.sinaps.ua

Донецк, тел. (062) 381-74-18
 Луганск, тел. (0642) 58-44-90
 Одесса, тел. (048) 777-18-40

