

# Дизельные электростанции Himoinsa

## ◆ Hermes

ДВИГАТЕЛЬ **LOMBARDINI**



Двигатель Lombardini, жидкостное охлаждение, 1500 об./мин., 3000 об./мин, трехфазное напряжение 380/220В, 50Гц. Исполнение: открытое или во всепогодном шумозащитном кожухе, с ручным электростартом или в комплекте с автоматикой управления.

### Технические характеристики

Модель	Мощность				Двигатель	Цилиндры	Расход топлива, л/ч <sup>(3)</sup>	Объем бака <sup>(4)</sup> л	Габариты, Д x Ш x В, мм	Вес, кг
	кВ·А	кВт	кВ·А	кВт						
	F.S.P. <sup>(1)</sup>		P.R.P. <sup>(2)</sup>							
<b>1500 об./мин.</b>										
HLW1-8 T5	8,4	6,7	7,6	6,1	LDW 1003	3L	1,7	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	275 580
HLW1-11 T5	11,6	9,3	10,6	8,5	LDW 1404	4L	2,1	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	295 600
<b>3000 об./мин.</b>										
HLW3-20 T5	17,0	13,6	16,0	12,7	LDW 1003	3L	3,1	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	245 550
HLW3-25 T5	23,0	19,0	21,0	17,0	LDW 1404	4L	4,4	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	300 600

(1) Standby Power - ISO 3046 (2) Prime Power - ISO 8528 (3) Расход топлива приведен при 75% нагрузки (4) Стандартный топливный бак

