

Дизельные электростанции HIMOINSA

Серия Hermes



Двигатель Lombardini, жидкостное охлаждение, 1500 об./мин., 3000 об./мин,
 Однофазное напряжение 220В, 50Гц,
 Исполнение: открытое или во всепогодном шумозащитном кожухе,
 с ручным электростартом или в комплекте с автоматикой управления



Модель	Мощность		Двигатель	Цилиндры	Расход топлива, л/ч ⁽³⁾	Объем бака ⁽⁴⁾ л	Габариты, Д x Ш x В, мм	Вес, кг
	кВт	кВт						
	F.S.P ⁽¹⁾	P.R.P ⁽²⁾				Открытое исполнение Исполнение в кожухе		
1500 об./мин.								
HLW1-8 M5	6,6	6,2	LDW 1003	3L	1,7	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	280 585
HLW1-12 M5	9,7	8,9	LDW 1404	4L	2,1	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	310 615
3000 об./мин.								
HLW3-12 M5	12,7	12,0	LDW 1003	3L	3,1	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	245 545
HLW3-16 M5	18,5	16,0	LDW 1404	4L	4,4	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	300 600
						-	-	-


(1) Standby Power - ISO 3046 (2) Prime Power - ISO 8528 (3) Расход топлива приведен при 75% нагрузки (4) Стандартный топливный бак

Официальный дистрибьютор и сервисный центр в Украине



03055, Киев, Ванды Василевской, 7
 Тел. (044), 238-09-82, 238-09-65
 Факс (044) 238-09-82, 238-09-70
www.sinapse.ua

Донецк, тел. (062) 381-74-18
 Луганск, тел. (0642) 58-44-90
 Одесса, тел. (048) 777-18-40



Дизельные электростанции HIMOINSA

Серия Hermes



Двигатель Lombardini, жидкостное охлаждение, 1500 об./мин., 3000 об./мин.,
 трехфазное напряжение 380/220В, 50Гц,
 Исполнение: открытое или во всепогодном шумозащитном кожухе,
 с ручным электростартом или в комплекте с автоматикой управления



Модель	Мощность				Двигатель	Цилиндры	Расход топлива, л/ч ⁽³⁾	Объем бака ⁽⁴⁾ л	Габариты, Д x Ш x В, мм	Вес, кг
	кВ·А	кВт	кВ·А	кВт						
	F.S.P ⁽¹⁾		P.R.P ⁽²⁾							
1500 об./мин.										
HLW1-8 T5	8,4	6,7	7,6	6,1	LDW 1003	3L	1,7	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	275 580
HLW1-11 T5	11,6	9,3	10,6	8,5	LDW 1404	4L	2,1	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	295 600
3000 об./мин.										
HLW3-20 T5	17,0	13,6	16,0	12,7	LDW 1003	3L	3,1	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	245 550
HLW3-25 T5	23,0	19,0	21,0	17,0	LDW 1404	4L	4,4	35 35	1285 x 690 x 1080 1920 x 900 x 1150	300 600

(1) Standby Power - ISO 3046 (2) Prime Power - ISO 8528 (3) Расход топлива приведен при 75% нагрузки (4) Стандартный топливный бак

Официальный дистрибьютор и сервисный центр в Украине



03055, Киев, Ванды Василевской, 7
 Тел. (044), 238-09-82, 238-09-65
 Факс (044) 238-09-82, 238-09-70
www.sinapse.ua

Донецк, тел. (062) 381-74-18
 Луганск, тел. (0642) 58-44-90
 Одесса, тел. (048) 777-18-40

