

Дизельные электростанции Himoinsa

◆ Kronos 

ДВИГАТЕЛЬ **HATZ**





Двигатель HATZ, воздушное охлаждение, 1500 об./мин., 3000 об./мин., трехфазное напряжение 380/220В или однофазное напряжение 220В, 50Гц.

Исполнение: открытое или во всепогодном шумозащитном кожухе, с ручным электростартом или в комплекте с автоматикой управления.

Технические характеристики

Модель	Мощность **		U _{вых.} В	Двигатель	Цилиндры	Расход топлива, л/ч ***	Объем бака, л	Габариты, Д x Ш x В, мм	Вес, кг
	кВ·А	кВт							
Открытое исполнение									
1500 об./мин.									
HZA1-6 T5	5,6	4,5	380/220	1D 90S	1	1,3	10	940 x 570 x 680	210
HZA1-5 M5		4,5	220	1D 90S	1	1,3	10	940 x 570 x 680	220
HZA1-20 T5	15,3	12,2	380/220	2M 41	2L	3,5	70	1320 x 605 x 1180	455
HZA1-20 M5		12,6	220	2M 41	2L	3,5	70	1320 x 605 x 1180	490
HZA1-25 T5	24,0	19,0	380/220	3M 41	3L	4,7	80	1460 x 605 x 1204	530
HZA1-25 M5		19,0	220	3M 41	3L	4,7	80	1460 x 605 x 1204	570
3000 об./мин.									
HZA3-4 T5 *	3,7	3,0	380/220	1B 30	1	1,1	5	805 x 590 x 585	110
HZA3-4 M5 *		3,2	220	1B 30	1	1,1	5	805 x 590 x 585	105
HZA3-6 T5	6,0	4,8	380/220	1B 40	1	1,5	5	805 x 590 x 585	125
HZA3-5 M5		5,0	220	1B 40	1	1,5	5	805 x 590 x 585	120
HZA3-10 T5	10,0	7,9	380/220	1D 81S	1	2,6	10	940 x 590 x 680	220
HZA3-8 M5		7,7	220	1D 81S	1	2,6	10	940 x 590 x 680	215
Исполнение во всепогодном шумозащитном кожухе									
1500 об./мин.									
HZA1-5C T5	4,7	3,8	380/220	1D 81C	1	1,2	50	1125 x 580 x 900	270
HZA1-4C M5		3,8	220	1D 81C	1	1,2	50	1125 x 580 x 900	265
HZA1-15C T5	14,0	11,1	380/220	2L 41C	2L	3,2	74	1435 x 755 x 1095	530
HZA1-15C M5		11,6	220	2L 41C	2L	3,2	74	1435 x 755 x 1095	530
HZA1-25C T5	22,0	18,0	380/220	3L 41C	3L	4,7	80	1580 x 755 x 1095	640
HZA1-20C M5		15,0	220	3L 41C	3L	4,2	80	1580 x 755 x 1095	640
3000 об./мин.									
HZA3-10C T5	9,4	7,5	380/220	1D 81C	1	2,6	50	1125 x 580 x 900	270
HZA3-8C M5		7,4	220	1D 81C	1	2,6	50	1125 x 580 x 900	265

* - модель без возможности электростарта и автоматического управления ** - Prime Power - ISO 8528 *** - Расход топлива приведен при 75% нагрузке

