

Дизельные электростанции Himoinsa

◆ Zeus 

ДВИГАТЕЛЬ **SCANIA**



Двигатель Scania, жидкостное охлаждение, 1500 об./мин., трехфазное напряжение 380/220В, 50Гц.
Исполнение: открытое или во всепогодном шумозащитном кожухе, с ручным электростартом или в комплекте с автоматикой управления.

Технические характеристики

Модель	Мощность				Двигатель	Цилиндры	Расход топлива, л/ч ⁽³⁾	Объем бака ⁽⁴⁾ л	Габариты, Д x Ш x В, мм	Вес, кг
	кВ·А	кВт	кВ·А	кВт						
	F.S.P ⁽¹⁾		P.R.P ⁽²⁾							
HSW-250 T5	275	220	250	200	DC9 63A (10-90)	6L	37,9	445	3000 x 1225 x 1885	2080
									3800 x 1400 x 2105	3320
HSW-280 T5	310	248	281	225	DC9 63A (10-91)	6L	42,0	445	3000 x 1225 x 1885	2395
									3800 x 1400 x 2105	3630
HSW-300 T5	330	264	300	240	DC12 54A (10-80)	6L	44,0	590	3310 x 1390 x 1835	2685
									4100 x 1600 x 2210	4045
HSW-350 T5	385	308	350	280	DC12 54A (10-82)	6L	51,8	590	3310 x 1390 x 1835	2905
									4100 x 1600 x 2210	4265
HSW-400 T5	440	352	400	320	DC12 54A (10-84)	6L	59,6	590	3310 x 1390 x 1835	2905
									4100 x 1600 x 2210	4265
HSW-500 T5	550	440	500	400	DC16 43A (10-22)	8V	73,0	740	3600 x 1460 x 2090	3540
									4500 x 1800 x 2400	5520

- (1) Standby Power - ISO 3046
(2) Prime Power - ISO 8528
(3) Расход топлива приведен при 75% нагрузки
(4) Стандартный топливный бак

